

TG-10CH2

Best.-Nr. 0252670

Ladestation für die Sender TG-10T/1 und Empfänger TG-10R/1 sowie für die KA-10-Komponenten

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von 2 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 8 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz

Lieferung ohne Geräte.

Modell	TG-10CH2
Passend für	2 x TG-10T/1, TG-10R/1, KA-10-Komponenten
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Abmessungen	75 x 41 x 85 mm
Gewicht	485 g



TG-10CH18

Best.-Nr. 0252660

Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion für die Sender TG-10T/1 und Empfänger TG-10R/1 sowie für die KA-10-Komponenten

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 18 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 8 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz

Lieferung ohne Geräte.

Modell	TG-10CH18
Passend für	18 x TG-10T/1, TG-10R/1, KA-10-Komponenten
Stromversorgung	über beil. Schaltnetzteil
Abmessungen	361 x 422 x 189 mm
Gewicht	3,26 kg



TG-64CH18

Best.-Nr. 0259620

Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion für die Sender und Empfänger der TG-98- sowie der TG-16-Serie

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 18 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 8 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz

Lieferung ohne Geräte.

Modell	TG-64CH18
Art	Transportkoffer mit Ladefunktion
Farbe	Schwarz
Passend für	18 x TG-98RA/5, TG-98TA/5, TG-16RA/1, TG-16TA/1
Stromversorgung	über beil. Schaltnetzteil
Abmessungen	362 x 422 x 189 mm
Gewicht	3,3 kg



TG-10CH36

Best.-Nr. 0252680

Rollbarer Transportkoffer mit integrierter Ladefunktion für die Sender TG-10T/1 und Empfänger TG-10R/1 sowie für die KA-10-Komponenten

- Gleichzeitiges Laden der Akkus von bis zu 36 Geräten
- Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der verwendeten Akkus: ca. 8 Stunden
- LED-Lade-Kontrollanzeige pro Geräteschacht
- Mechanischer Verpolungsschutz
- Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
- Robuster Hartschalen-Transportkoffer mit Tragegriff
- Durch den eingebauten, ausziehbaren Teleskopgriff und 4 Rollen kann der Transportkoffer bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Abschließbar per Schlüssel

Lieferung ohne Geräte.

Modell	TG-10CH36
Passend für	36 x TG-10T/1, TG-10R/1, KA-10-Komponenten
Stromversorgung	über beil. Schaltnetzteil
Abmessungen	400 x 561 x 230 mm
Gewicht	7,3 kg

