## MH-8800G/5

Best.-Nr. 0255450

**Dynamischer UHF-PLL-Handsender**

- Einfach zu konfigurierende Preset-Technik (64 Kanäle)
- Pilotton-Technologie
- Empfindlichkeitseinstellung (0 dB bis -30 dB)
- Lock-Funktion
- Griff-/körperschall- und rückkopplungsarmes Design
- Robustes Gehäuse
- Integriertes LC-Display mit Batteriestatusanzeige
- Lieferung inklusive stabiler Transportbox, Farb-ID-Kappen und Stativklemme

| Modell | MH-8800G/5 |
|---|---|
| Charakteristik | Hyperniere |
| System | dynamisch |
| Trägerfrequenzbereich | 518-542 MHz |
| Sendeleistung | 50 mW |
| Stromversorgung | 2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert) |
| Betriebsdauer | > 25 h |
| Audio-Frequenzbereich | 50-16000 Hz |
| Abmessungen | Ø 53 mm x 245 mm |
| Gewicht | 370 g |

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**
**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN"!**

## PT-920BG/5

Best.-Nr. 0255490

**UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon**

- Geeignet für Instrumenten-Mikrofone der CX-Serie und Kopfbügel-/Lavalier-Mikrofone der CX-/CM-Serie
- Lavaliermikrofon CM-501 liegt bei
- 64 Kanal-Presets
- Pilotton-Technologie
- Stufenlos einstellbares Gain
- Lock-Funktion
- Integriertes LC-Display für Batteriestatus und Sendedaten
- Lieferung inklusive Gürteltasche und stabiler Transportbox

| Modell | PT-920BG/5 |
|---|---|
| Art | Taschensender |
| Trägerfrequenzbereich | 518-542 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 40-18000 Hz |
| Betriebsdauer | > 30 h |
| Sendeleistung | 10 mW |
| Stromversorgung Sender | 2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert) |
| Abmessungen Sender | 70 x 190 x 30 mm |
| Gewicht Sender | 130 g |
| Anschlüsse Sender | 4-Pol-Mini-XLR |

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**
**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN"!**

## US-903DCPRO/5

Best.-Nr. 0255570

**2-Kanal-Diversity-UHF-PLL-Empfänger**

- 2x 64 Kanal-Presets in vier Gruppen
- Parallelbetrieb von bis zu 8 Frequenzen (entspricht vier 2-Kanal-Systemen)
- Pilotton- und einstellbares Noise-Squelch
- Lock-Funktion
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display für Statusanzeigen wie Kanal/Gruppenzuordnung und HF-/Audiopegel
- Integrierte Ladeschale für vier AA-NiMH-Akkus mit Betriebszustandanzeige
- Stabiles Desktop-Metallgehäuse
- Optionaler Antennenbooster UB-900I wird direkt über die Antenneneingänge gespeist
- 482-mm-Rackeinbau (19") über beiliegende Montagewinkel

| Modell | US-903DCPRO/5 |
|---|---|
| Art | Empfängereinheit |
| Trägerfrequenzbereich | 518-542 MHz |
| Audio-Frequenzbereich | 40-18000 Hz |
| Klirrfaktor | < 0,6 % |
| Dynamik | > 105 dB |
| Audiosignal Empfänger | 40 mV XLR, 250 mV Klinke |
| Stromversorgung Empfänger | über beil. Netzteil |
| Abmessungen Empfänger | 420 x 50 x 230 mm |
| Gewicht Empfänger | 2,25 kg |
| Anschlüsse Empfänger | 2 x XLR, sym. 1 x 6,3-mm-Klinke, asym. |

**Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!**
**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN"!**