



CM-601

Best.-Nr.: 0235010

PRODUKTINFOS

Elektret-Grenzflächenmikrofon

- Für Theateraufführungen, Diskussionsrunden, Konferenzen und in Kirchen
- Dank der besonderen Eigenschaften eines Grenzflächenmikrofons ist eine direkte Ausrichtung auf die Schallquelle nicht unbedingt erforderlich
- 2-fach-Low-Cut (80 Hz/120 Hz)
- Konfigurierbarer Taster (PTT, PTM oder Schalterfunktion)
- Bereitschafts-LED
- Robustes, trittsicheres Gehäuse
- Elastische Kapselaufhängung zur Vermeidung von Tritt- und Körperschallgeräuschen
- Mit 8-m-Kabel Mini-XLR-Buchse auf XLR-Stecker
- Anschluss 3-Pin-Mini-XLR-Stecker, symm.
- Mit vorbereiteter Kontur auf der Unterseite für eine mögliche Wandmontage

TECHNISCHE DATEN

CM-601

Art

Grenzflächenmikrofon

CM-601

Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Halbnieren
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	30-12000 Hz
Nennimpedanz	100 Ω
Empfindlichkeit	2,2 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	125 dB
Speisung	DC 15-48 V, Phantom
Gehäusematerial	Metallguss
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	72 x 22,5 x 110 mm
Gewicht	0,85 kg
Kabel	8 m, Mini-XLR/XLR
Anschluss	3-Pin-Mini-XLR-Stecker, symm.
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,06 x 0,16 m
Bruttogewicht	0,399 kg
Nettogewicht	0,269 kg

CM-601

Breite	72,5 mm
Höhe	22 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	0,85 kg