



JS-22

Best.-Nr.: 0231970

PRODUKTINFOS

Professionelles Kondensatormikrofon

für Studio- und Live-Anwendungen. Ideal für die direkte oder Overhead-Abnahme von akustischen Instrumenten, Percussion und Vocals oder 2 x JS-22 für hochwertige Stereoaufnahmen.

- Extrem dünne, goldbeschichtete 1,25-cm-Membran (½")
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- 48-V-Phantomspeisung
- Hochwertiges, stabiles Messing-Gehäuse
- Mitgeliefertes Zubehör: robuster Hartschalenkoffer, Mikrofon-Windschutz und Mikrofonhalter

TECHNISCHE DATEN

JS-22

Art	Kondensatormikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere

JS-22

System	Kondensator
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	100 Ω
Empfindlichkeit	15,8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	78 dB
Maximaler Schalldruck	140 dB
Speisung	DC 48 V, Phantom
Gehäusematerial	Messing
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 20 mm x 150 mm
Gewicht	130 g
Anschluss	XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,172 x 0,09 x 0,37 m
Bruttogewicht	0,866 kg
Nettogewicht	0,615 kg